

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr 04CE/Bla/CSE/04

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **04/Bla/GL/CSE**
2. Kavandatud kasutus või kasutused:  
**Vähese vee märguvusega  $E_p \leq 0,5\%$  kuivpressitud keraamilised plaadid; Lisa G; Rühm Bla, glasuuritud (GL) poleeritud Gres Porcellanato; kasutamiseks hoonesiseselt seintel ja põrandatel ning hooneväliselt seintel – kooskõlas pakendil paikneva kirjeldusega**
3. Tootja: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (-id): **SÜSTEEM 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 14411:2012**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus (tase ja/või klass)	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
<b>Tuletundlikkus</b>	A1 <sub>FL</sub>	Klassifitseeritud katseteta (CWT)
<b>Ohtlike ainete eraldumine:</b>		
- Kaadmium	Maks. 0,07mg/dm <sup>2</sup>	EN 14411:2012
- Plii	Maks. 0,8mg/dm <sup>2</sup>	
<b>Tõmbetugevus:</b>		
- paksus $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N	
- paksus $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N	
<b>Nakketugevus/adhesioon [N/mm<sup>2</sup>]:</b>		
- tsementliimid	NPD – toimivus kindlaks määramata	
- dispersioonliimid		
- liimid reaktiivsetest vaikudest		
- krohvisegu		
<b>Libisemine vastavalt standardile CEN/TS 16165:2012; Lisa B</b>	NPD – toimivus kindlaks määramata	
<b>Vastupidavus temperatuurivahetustele</b>	Täidab	
<b>Vastupidavus:</b>		
- sisetingimustes kasutamisel:	Täidab	
- välitingimustes kasutamisel:	Täidab	
vastupidavus külmumisele-sulamisele		
<b>Tunne puutel</b>	NPD – toimivus kindlaks määramata	

Toimivusdeklaratsiooni koopia võib leida veebileheküljel: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com)

Ülalkirjeldatud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011, ülmärgitud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

QUALITY SYSTEM MANAGER

*Jolanta Grzebna*  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017  
(väljastamise koht ja kuupäev)

.....  
(allkiri)