

## LEISTUNGSERKLÄRUNG NR. 02CE/Bla/CSE/04

- 1. Einmaliger Typencode des Produkts: 02/BIa/UGL/CSE
- 2. Beabsichtigte Verwendung oder Verwendung:

Feinsteinzeug-Fliesen trocken gepresst mit geringer Wasserabsorption von  $E_b \le 0.5\%$ ; Anhang G; Gruppe Bla, unglasiert (UGL) Gres Porcellanato poliert; für Böden und Wände innen und für Wände außen – gem. der Beschreibung auf der Verpackung.

- 3. Hersteller: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. Systeme zur Beurteilung und Verifizierung der Beständigkeit der Nutzungseigenschaften: SYSTEM 4
- 5. Harmonisierte technische Norm: EN 14411:2012
- 6. Deklarierte Nutzungseigenschaften:

Wesentliche Merkmale	Nutzungseigenschaften (Stufe und/oder Klasse)	Harmonisierte technische Spezifikation
Reaktion auf Feuer	A1 <sub>FL</sub>	Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
Freisetzung von gefährlichen Substanzen:		
- Kadmium	Max 0,07mg/dm²	
- Blei	Max 0,8mg/dm²	
Brechkraft:		
- Stärke ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- Stärke < 7,5mm	≥ 700N	
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm2]:		
- Zementklebstoffe	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften	EN 14411:2012
- Dispersionsklebstoffe		
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen		
- Mörtel		
Gleitfähigkeit nach CEN/TS 16165:2012,	NPD – nicht bestimmte	
Anhang B	Nutzungseigenschaften	
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt	
Haltbarkeit für:		
- Innenanwendungen:	Erfüllt	
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt	
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften	

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

QUALITY SYSTEM MANAGER
Jolanta Grzebna
(Unterschrift)

Kielce, 01.06.2017 (Ort und Datum der Ausgabe)

Sad Reionowy w Kielcach.

X Wydział Gospodarczy