

PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ Č. 08CE/Bib/CSE/04


1. Neopakovatelný identifikační kód typu produktu: **08/Bib/GL/CSE**
2. Předpokládané použití nebo použití:
Keramické obkládačky lisované na sucho s vodní nasákavostí $0,5\% < E_b \leq 3\%$; Příloha H; Skupina Bib, glazované (GL) klinkerové; k použití v interiéru a exteriéru budov na stěnách a podlahách – dle popisu na obalu.
3. Výrobce: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Systém(-y) hodnocení a ověřování stálosti užitkových vlastností: **SYSTÉM 4**
5. Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**
6. Deklarované užitkové vlastnosti:

Zásadní charakteristiky	Vlastnosti (úroveň a/nebo třída)	Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	A1 _{FL}	Klasifikováno bez zkoušek (CWT)	
Uvolňování nebezpečných látek:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Olovo	Max 0,8mg/dm ²		
Rázová pevnost:			
- tloušťka ≥ 7,5mm	≥ 1100N		
- tloušťka < 7,5mm	≥ 700N		
Vazebná síla/adheze [N/mm²]:			
- cementová lepidla	NPD – vlastnosti nestanoveny		
- disperzní lepidla			
- lepidla z reaktivních pryskyřic			
- zednická malta			
Protiskluznost podle normy CEN/TS 16165:2012; Příloha B	NPD – R13		
Odolnost vůči tepelnému rázu	Splňuje		
Životnost pro:			
- interiérové použití:	Splňuje		
- exteriérové použití: odolnost na zmrazování-rozmrazování	Splňuje		
Dotyk	NPD – vlastnosti nestanoveny		

Kopie Prohlášení užitkových vlastností se nachází na internetových stránkách: www.cersanit.com

Užitkové vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se seznamem deklarovaných užitkových vlastností. Toto prohlášení užitkových vlastností je vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal(a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (místo a datum vydání)

.....
 (podpis)