

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 03CE/Bla/CSE/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **03/Bla/GL/CSE**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$; Załącznik G; Grupa Bla, szkliwione (GL) Gres Porcellanato; do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ściany i podłogi - zgodnie z opisem na opakowaniu.

3. Producent: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

5. Norma zharmonizowana: **EN 14411:2012**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe (poziom i/lub klasa)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień	A1 _{FL}	Zaklasyfikowane bez badań (CWT)	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych:			
- Kadm	Max 0,07mg/mm ²	EN 14411:2012	
- Ołów	Max 0,8mg/mm ²		
Siła łamiąca:			
- grubość ≥ 7,5mm	≥ 1300N		
- grubość < 7,5mm	≥ 700N		
Siła wiązania/adhezja [N/mm²]:			
- kleje cementowe	NPD – właściwości użytkowe nieustalone		
- kleje dyspersyjne			
- kleje z żywic reaktywnych			
- zaprawa murarska			
Poślizg wg normy DIN 51130	Zgodnie z deklaracją na opakowaniu		
Odporność na szok termiczny	Spełnia		
Trwałość dla:			
- zastosowań wewnętrznych:	Spełnia		
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	Spełnia		
Odczucie dotyku	NPD – właściwości użytkowe nieustalone		

Kopia Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się na stronie internetowej: www.cersanit.com

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

.....
(podpis)

Kielce, 01.06.2017
(miejsce i data wydania)